

## 15CD512H



- ◆ 雲台速度高達每秒300°
- ◆ 支援自動翻轉，上下最高可達180°
- ◆ 360°翻轉，127 個預置位
- ◆ 8 組預置點設定
- ◆ 8 組點對點掃描
- ◆ 支援 4組花樣掃描
- ◆ 8 個隱私遮罩區設定
- ◆ 1/4" Interline Transfer CCD F1.67~1.88, f=3.94~46.05mm, 自動光圈鏡頭
- ◆ 12 倍光學變倍，16 倍數位變倍，總倍數192 倍
- ◆ 支援日/夜功能切換
- ◆ 機械式可移動紅外濾光片
- ◆ AGC 自動增益控制, ALC 自動光源控制, AES 自動電子快門, BLC 背光補償, AWB 自動白平衡
- ◆ 檢測區等功能設定

15CD512H	
影像標準系統	NTSC / PAL
影像感知器	1/4" Interline Transfer CCD
最大畫素	NTSC: 811(H)×508(V)410K / PAL: 795(H)×596(V)470K
有效畫素	NTSC: 768(H)×494(V)380K / PAL: 752(H)×582(V)440K
水平畫素	560 TV Line(彩色), 680 TV Line(黑白)
S/N 信噪比	Ration 52 dB (AGC Off)
變倍	12倍光學變倍, 16倍電子變倍
焦距範圍	f=3.94 ~ 46.05 mm (F1.67~1.88)
最低照度	0.2 Lux /F1.67(50 IRE)Color彩色/ 0.02 Lux F1.67 (50 IRE)B/W黑白
日夜轉換	Auto / Day(Color)/ Night(ICR, B/W)自動/彩色/黑白(濾光片切換)
聚焦	Auto / Manual / Semi Auto自動/手動/半自動
光圈	Auto / Manual / Semi Auto自動/手動/半自動
電子快門	Pal: x128 ~ 1/120000 sec
自動增益	低/正常/高/關
白平衡	自動/手動(紅/藍調整)
背光補償	正常/開/關
超級信號減噪提升	開/關
級信號減噪	低/正常/高/關

垂直/水平速度	平:360°(無限位);垂直: 1~270° (自動翻轉)
預設值	預置位: 1~300°/sec ;手動: 0.05~300°/sec; 127預置點 (標記)
花樣掃描模式	4組路徑模式 · 500個命令/模式
點對點掃描模式	8組點對點掃描
組巡航	8組 (每組可支援 16個預置點)
方向	I逆轉/正常
其他功能	自動翻轉,自動待機,通電動作等
通訊	RS-485(9600, 4800, 2400可從OSD菜單上選擇)
協議	Pelco-D, Pelco-P,自動識別
隱私遮罩區	8 Zone 8個隱私遮罩
警報輸入	無
OSD 功能菜單	菜單/PTZ信息等
風扇 / 加熱器	無
額定電壓	DC 12V / 0.8A
尺寸	Ø128 x 187(H高)mm
重量	約2.4Kg 公斤
工作溫度	0°C ~ 40°C