

ID-6518X 戶外型高速球攝影機



特色：

- ※逆光補償、自動增益控制、自動電子快門
- ※水平 360°連續旋轉、垂直 92°旋轉，無監視盲區
- ※無段變速，變焦速度自動調整技術
- ※256 個預設位隨意儲存，並支持自動巡航功能
- ※看守功能，可設定球機空閒一段時間後自動回到看守位
- ※支持 PELCO-P、PELCO-D、可以訂製各種協議

規格表

型號	ID-6518X
攝像元件	1/4" SONY EXview HAD CCD
影像圖素	NTSC : 811(H) × 508(V) PAL : 795(H) × 596(V)
解晰度	540TVL
同步系統	內同步 / 外同步自動偵測
系統掃描	NTSC : 525lines / 60Fields 2 : 1 Interlace PAL : 625lines / 50Fields 2 : 1 Interlace
雜訊比	50dB 以上 (AGC OFF)
電子快門	1/1 ~ 1/10000 秒，22 段
影像輸出	1Vp-p Composite Video / 75Ω
白平衡	自動/手動
鏡頭選擇	18 倍光學變焦 12 倍數位變焦(216 倍變焦) 4.1~73.8mm ; F1.4~F3.0 ; 水平視角 48°~2.8°
自動掃瞄	連續往左,連續往右,左右來回 3 條自動掃描方式 1 條可設定左右限位和掃描速度的自動掃描方式
自動巡航	6 條巡航路徑，每條可設定 16 個預設點及停留秒數
轉速	手控速度最低 0.9°/秒 平穩運行，巡航最高速 180°/秒 精確定位
控制介面	RS485 : 可接 DVR、控制鍵盤、矩陣、影像伺服器、遙控器(選配)
電源電流	AC24V 或 DC12V / 3A
工作溫度	-20°C ~60°C (-4°F ~140°F)
尺寸(寬)x(高)x(深)mm	230x420x328; 支架 60x110x220
重量	4.3KGS