

OD 數位寬動態

星光級紅外線攝影機



- ◎ 新型 1/3" 超低照度 SONY CCD 彩色高解析攝影機
- ◎ 高感度、低雜訊、影像銳利清晰
- ◎ 紅外線投射距離可達 40公尺
- ◎ **WDR數位寬動態，逆光環境可清晰辨識**
- ◎ 出線由支架內孔，美觀防破壞
- ◎ **支援無線搖控器**，不須拆卸即可設定OSD選單功能
- ◎ **Line Lock(電源鎖頻)** 任何電源皆可自動同步鎖頻；無色滾動現象

規格：

機型	WL-ODN311B1-X11
攝像圖素	811(H) x 508(V) 1/3" CCD
掃描頻率	2:1 交織掃描，V: 60Hz, H: 15.750KHz
影像輸出	1Vpp Composite 輸出, 75 歐姆 BNC接頭
解析度(水平)	560條 TV LINES
Gamma 修正	標準 0.45
最低照度	0.01Lux
信號雜訊比	50dB (自動增益控制: 關)
鏡頭	6,mm CS F1.1 鏡頭
電源	DC12V
消耗功率	2瓦 (紅外線燈啟動: 6W)
溫濕度	- 10 ~ 50°C / 30 ~ 90 % RH
尺寸	165 mm (長) x83 mm (直徑)
重量	大約 800 公克(含支架)
機體	室外防水型全鋁合金含遮陽罩及支架(一體型隱線)
OSD選單功能 (無線搖控)	鏡頭、電子快門八段、背光補償64區三模式、 數位寬動態 、自動增益控制、白平衡、 數位雜訊消除 、影像放大32倍、照度提昇256倍、畫面翻轉、位移偵測、畫面遮蔽四區、銳利度等調整
日夜模式	自動：光線不足強制轉黑白訊號
白平衡控制	自動追蹤白平衡
電子快門	自動；1/60~1/100,000 秒
紅外線	內建32顆高亮度 850nm LED's； 啟動時程(亮度)可調整
投射距離	可視距離40 公尺(30°LEDs)