



# 防爆半球型紅外線攝影機

## TY-921F21

### 功能特性

- 1/3" SONY COLOR CCD
- 解析度420條
- 雜訊比大於48dB
- 照度0Lux(紅外線啓動)
- 內建21顆LED
- 內建3.6mm機板鏡頭
- 自動白平衡/自動增益
- 可承受10磅衝擊
- 防水等級IP66



### 詳細規格

機型	TY-921F21	
系統規格	類型	彩色
	影像感應裝置	1/3" SONY Color CCD
	視訊系統	NTSC
	有效像素	510(H) x 492 (V)
	解析度	420條 TV Lines
	最低照度	0.1Lux (F2.0) IR ON: 0 Lux
	信號雜訊比(AGC OFF)	48dB (AGC OFF)
	Day & Night夜視功能	AUTO
影像處理	DSP數位影像處理	SONY DSP
	電子快門	AUTO AES 1/60 ~1/100000 Sec.
	光圈控制	自動
	同步方式	內同步
	白平衡	自動
	逆光補正	無
	增益控制	自動
	畫質補正	自動
機構及電氣	LED數量	21顆
	紅外線投射距離	20米
	紅外線波長	850nm
	耐受重力	10磅
	影像輸出端子	1.0Vp-p, 75Ω F 端子 x 1
	鏡頭	Board Lens 4/6mm
	防水係數	IP66
	工作溫度	-10°C~ +50°C
	工作濕度	10% ~ 90% RH
	電源	DC 12V Adapter
	消耗電力	270mA
	外觀尺寸 (WxHxD) mm	109(D)x 75(H) mm
	機體重量	405g
附件	螺絲包	

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.