

# 1/3" 防水型紅外線彩色攝影機 (20米級)

## VK-C3314 系列



### 功能特性

- ◎ 1/3" Sony Color CCD
- ◎ 自動電子快門
- ◎ 自動逆光補正
- ◎ 自動白平衡
- ◎ 防水能力達 IP-66等級
- ◎ 紅外線投射距離 15~20米
- ◎ 夜間自動啟動紅外線投射
- ◎ 高質感金屬外殼及陽極處理
- ◎ 鏡頭獨立環，可降低LED漏光，及提高防塵作用

機型	鏡頭
VK-C3314-BS	4.3 mm
VK-C3314-CS	6 mm
VK-C3314-DS	8 mm

### 詳細規格

系統規格	類型	彩色
	影像感應裝置	1/3" SONY Super HAD CCD Sensor
	視訊系統	NTSC
	像素總數	537 (H) x 505 (V)
	有效像素	510 (H) x 492 (V)
	解析度	420條 TV Lines
	最低照度	IR OFF:0.3Lux(F2.0) IR ON: 0 Lux
	信號雜訊比	48dB (AGC OFF) 以上
影像處理	Day & Night夜視功能	夜間紅外線
	電子快門	AES 1/60 ~1/100,000 Sec.
	光圈控制	自動
	同步方式	內同步
	白平衡	自動
	逆光補正	自動
	增益控制	自動
	畫質補正	自動
機構及電氣	LED數量	16 顆 $\phi$ 8
	紅外線波長	850nm
	紅外線投射距離	15~20米
	影像輸出端子	1.0Vp-p, 75 $\Omega$ BNC端子 x 1
	鏡頭	Board Lens 4.3mm (標準), 6 / 8 mm(選配)
	防塵防水係數	IP66
	工作溫度	-10°C~ +45°C
	工作濕度	10% ~ 90% RH
	電源	DC 12V
	消耗電流	280mA (+/- 10 %)
	外觀尺寸 (WxHxD) mm	134X70X76
	機體重量	360 g
	包裝尺寸 (WxHxD)mm	200x95x114 mm
含包裝重量	560 g	
附件	金屬腳架(壁掛、吸頂均可安裝)	

聲寶股份有限公司

<http://www.sampo.com.tw>

TEL:03-3975151

FAX: 03-3287941

\*型錄規格若與實機不符,以實機為準.

\*本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電洽詢.

V1.0 C090801