

1/3" 防水型紅外線彩色攝影機 (20米級)

VK-C3316 系列



功能特性

- ◎ 1/3" Sony Color CCD
- ◎ 自動電子快門
- ◎ 自動逆光補正
- ◎ 自動白平衡
- ◎ 防水能力達 IP-66等級
- ◎ 紅外線投射距離 15~20米
- ◎ 夜間自動啟動紅外線投射
- ◎ 高質感金屬外殼及陽極處理
- ◎ 鏡頭獨立環，可降低LED漏光，及提高防塵作用

機型	鏡頭
VK-C3316-BS	4.3 mm
VK-C3316-CS	6 mm
VK-C3316-DS	8 mm

詳細規格

型號		VK-C3316
系統規格	類型	彩色
	影像感應裝置	1/3" Sony Color CCD
	視訊系統	NTSC
	像素總數	537 (H) x 505 (V)
	有效像素	510 (H) x 492 (V)
	解析度	420條 TV Lines
	最低照度	IR OFF: 0.2Lux(F2.0)/0.1Lux(F1.4) IR ON: 0 Lux
	信號雜訊比(AGC OFF)	48dB (AGC OFF) 以上
	Day & Night夜視功能	夜間紅外線
操作功能	OSD (On Screen Display)	無
	抬頭設定	無
影像處理	DSP數位影像處理	SONY DSP
	電子快門	AES 1/60 ~1/100000 Sec.
	光圈控制	自動
	同步方式	內同步
	白平衡	自動
	逆光補正	自動
	增益控制	自動
	畫質補正	自動
機構及電氣	LED數量	42 顆 5φmm (850nm)
	紅外線投射距離	15~20米
	影像輸出端子	1.0Vp-p, 75Ω BNC 端子 x 1
	鏡頭	Board Lens 4.3mm (標準), 6 / 8 mm(選配)
	防水係數	IP66
	工作溫度	-10°C ~ +45°C
	工作濕度	10% ~ 80% RH
	電源	DC 12V
	消耗功率	350mA (+/- 10 %)
	外觀尺寸 (WxHxD) mm	96X83X125 mm
	機體重量	520 g
附件	與本體同色系之金屬腳架 (壁掛、吸頂均可安裝)	