

1/3" 彩色寬動態攝影機(高解析) YOKO YK-491DR



- ✓ 1/3" 彩色 Sony Vertical double-density WD CCD sensor
- ✓ 紅外線機械式濾片(ICR)提供彩色自動切換黑白影像模式或手動日夜兩用監控使用
- ✓ OSD 人性化操作介面
- ✓ 透過 RS-485/422 遠端監控 (選配:RS-232)
- ✓ 支援 PELCO D&P and LG 通訊協定
- ✓ 支援 DC/Video Drive 自動光圈控制
- ✓ 支援功能: 非閃爍模式、鏡射、同步模式、正/負片、攝影機標題、隱私遮罩、3 倍數位放大
- ✓ 調整功能: 寬動態、逆光補償、自動增益、自動白平衡、數位慢速快門

型號	YK-491DR
影像元件	1/3" Color Sony Vertical double-density WD CCD (Hi-Res.)
攝像圖素	NTSC:768x494, PAL:752x582
解析度	470 TVL
最低照度	0.1 Lux / F1.2 (Day & Night On), Color 0.003 Lux / F1.2 (DSS)
信噪比	More than 48dB
電子快門	NTSC:1/60~1/100,000, PAL:1/50~1/100,000
非閃爍模式	On / Off (NTSC:1/100, PAL:1/120)
自動光圈控制	Video / DC Drive
鏡頭固定座	C / CS
r 值設定	0.45
自動白平衡	Auto / Indoor / Outdoor / Manual / Push Auto
自動增益控制	Auto / Manual
逆光補償	On / Off
寬動態	On / Off
日夜功能(紅外線機械式濾片)	Auto / Day / Night
數位放大	3x
攝影機 ID 標示	000~255
攝影機標題	Up to 16 characters
遮罩	Off / Horizontal / Vertical / Rotate
凍結	On / Off
正/負片	On / Off
數位慢速快門	Off, 2~20, 40, 80, 160 FLD
遠端監控	RS-485/422 (option:RS-232)
同步模式	Internal / Line Lock
影像輸出	1 Vp-p / 75 Ohms
電源	DC12V/AC24V Dual or AC100~240V (option)
電力消耗	7W max.
操作溫度	-10°C ~ 50°C

設計規格如有變更，不另行通知