

Varifocus



TF-30 彩色紅外線攝影機

彩色紅外線攝影機

1/3" 彩色紅外線投射器 (CCD)

感光晶片	1/3" SONY 感光晶片
影像圖素	NTSC: 510(H) x 492(V)
水平頻率	NTSC: 15.734KHz; PAL: 15.625KHz
垂直頻率	NTSC: 60Hz; PAL: 50Hz
解析度	400 條
同步方式	內同步
雜訊比	50dB
自動快門	NTSC: 1/60~1/100,000 秒; PAL: 1/50~1/110,000 秒
鏡頭	6mm / 8mm / 12mm
鏡頭角度	53° / 40° / 28°
紅外線距離	30 米
CCD 最低照度	IR Off 0.05 Lux
LED	32 pcs
LED 壽命	約 10,000 小時
波長	840nm
色彩	黑白 (紅外線開機時) 彩色 (紅外線關機時)
防水等級	IP33
散熱方法	內附風扇/ 底部有散熱孔可做空氣對流/鋁外殼本身易散熱
開機方式	攝影機: 由電源控制; 紅外線: 由光敏電阻自動控制
外殼	鋁質
操作溫度	-10°C~+60°C (14°F~140°F)
電源	12VDC(530mA), 24VAC(630mA), 95~264VAC (88~36mA)
尺寸	103(W) x 130(H) x 159(L)mm
重量	約 875g (1.93lb)