TY-IPS1306 兩用型網路攝影機

產品特性

- IP 影像介面與 CVBS 影像雙輸出，應用廣泛，鏡頭調整不需透過網路。
- 百萬像素寬動態 CMOS 感測器
- 支援 P2P 即插即用，透過雲端服務器，輕鬆實現網路穿透
- 支援 H.264 影像壓縮技術
- 影像輸出：1280x720 / 30FPS
- 4.3mm 百萬像素鏡頭
- 支援多種網路瀏覽器 (IE/ Chrome/ Firefox/ Safari)
- 支援 ONVIF2.0 協議
- 支援點陣燈板
- 內建 ICR 紅外線濾片功能日夜自動切換，切換數值可自行調整
- 支援雙碼流，網路頻寬自動偵測功能
- 支援多種網路協議
- 支援位移偵測、網路遮罩、影像遺失、異常處理
- 電子快門、曝光模式、背光補償、情景模式、自動增益
- 支援監看畫面數位放大功能
- 支援拍照功能，預拍張數、拍照模式可自行設定
- 支援 3G/3.5G 手機監控

產品規格

產品型號	TY-IPS1306
系統	嵌入式 RTOS, 雙核心 32bit DSP
影像感應器	1/3" Aptina CMOS
最低感光度	彩色 0.01 Lux@F1.2
	黑白 0.001 Lux@F1.2
鏡頭類型	4.0mm 百萬像素鏡頭
紅外線燈	點陣燈板
影像壓縮格式	H.264 影壓縮，支持雙碼流， AVI 格式，碼流 0.1~6M，幀率 1~30fps 可調
主碼流	1280x960 / 1280x720
子碼流	720x480
日夜轉換模式	內建 ICR 自動切換
聲音壓縮格式	N/A
聲音輸入	N/A
聲音輸出	N/A
網路端口	RJ45 端口 10/100M 網路自適應
網路協議	RTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
USB 端口	N/A
自動光圈	N/A
PTZ 端口	N/A
CVBS 輸出	1xBNC
3G / WiFi	N/A
警報輸入	N/A
警報輸出	N/A
Micro SD 卡	N/A
ONVIF 協議	支援 ONVIF2.0 協議
手機監控	Support, iPhone/windows/Blackberry/Symbian/Android
PoE	選配
電源輸入	DC12V±10% 1A
工作溫度	-10℃~60℃
儲存溫度	-20℃~70℃
工作濕度	90%, relative humidity
防水系數	IP66
尺寸	Ø80x145mm