## 16路網路影像錄放影機

## **TY-NVR6016D**

## 功能特性

最高支援8路1080P或 16路720P網路攝影機錄製。 最高支援2個 4TB SATAII 硬碟。

標準H.264壓縮格式。

內建標準ONVIF協議,相容多廠牌IP CAM。

內建雲端服務功能,可輕易建置遠端監控功能。

雙碼流輸出,可確保錄影品質並兼顧遠端監看流暢。

支援HDMI/VGA/BNC三介面同時輸出,並支持1920X1080FullHD解析度。

支持DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、IP 權限、IP搜索、報警中心等網路服務。

支援各種瀏覽器(IE/FireFox/Chrome)及各種手機(APPLE/Android/Windows)遠端監控。

完善的保護電路,獨有的三重看門狗功能,確保設備永不當機。

支援多國語言(二十多國)。



## 詳細規格

機型		TY-NVR6016D
系統規格	主處理器	工業级嵌入式微控制器(Hisilicon)
	操作系统	嵌入式LINUX操作系统
	系统资源	同时多路即時录像、即時回放、多路多人網路登入、USB備份
	操作界面	16bit圖形化選單操作界面,支持滑鼠操作
系統處理	畫面顯示	1/4/8/9/16自由切換
	影像輸出	NTSC/PAL自動判別
	影像編碼	H.264 (High Profile)
	影像輸出	TV(BNC):720X480 VGA:1920X1080 HDMI:1920X1080
	回放支援	1080P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF
	影像輸入	8路1080P/16路720P接入儲存
	音頻輸入	G.711A
	語音對講	N/A
	錄影方式	全時/手動/警報/位移偵測/排程
	錄影回放	日期時間/事件/頻道選擇/時間軸拖曳/檔案選擇
	備份方式	USB隨身碟/網路下載/USB-DVDR/SATA-DVDR
	錄影空間	720P 20(15fps)~50(30fps)G/天/頻道 ; 1080P 40(15fps)~100(30fps)G/天/頻道
硬體接口	硬碟	2個SATAI IHDD, 單顆最大支援4TB
	USB	2個USB接□
	視頻輸出	2XBNC(MAIN,SPOT) 1XVGA 1XHDMI
	聲音輸入	N/A
	聲音輸出	1XRCA
	網路接口	RJ45 10/100/1000M自動對應
	迴轉台控制	1XS485支持多種協議
	警報輸入	N/A
	警報輸出	N/A
	電源	DC 12V 3A
	長寬高	350mm (長) * 295mm (寬) *45mm (高)
附件		操作光碟/安裝說明/滑鼠/硬碟連接線/電源線及變壓器